

## Bulletin: Z2

**Address**            **3**  
**Manufacturer**    Bastiani  
**Project number**   Z2  
**Project version**   1



Pour une mise en UM, voici les CV à modifier uniquement sur la 2e automotrice pour avoir l'extinction des feux AV au lieu de AR sur F9 :

CV31 = 16, CV32 = 2

-----  
CV323 = 128

CV339 = 128

CV483 = 0

CV499 = 0

Key	Function	Sound slots	Volume CVs	Volume values
F0	Feux			
F1	Ventilation	1	259	128
F2	Compresseur forcé	3	275	128
F3	Ouverture/Fermeture portes	2	267	128
F4	Ding ding	4	283	128
F5	Crissement rails	5	291	128
F6	Mode manoeuvre			
F7	Klaxon mixte 1	6	299	128
F8	Klaxon mixte 2	7	307	128
F9	Extinction feux AR			
F10	Eclairage cabine			
F11	Eclairage voyageur			
F12	Mode stationnement (feux rouges allumés)			
F13	Mode PC (feux tous allumés)			
F14	Attelage	20	411	128
F15	Dételage	21	419	128
F16	Sifflet chef de gare	15	371	128
F17	Annonce départ 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2)	10	331	128
F18	Annonce arrivée à Lyon 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2)	11	339	128

F19	Annonce arrivée à Chambéry 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2)	16	379	128
F20	Annonce arrivée à Dijon 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2)	17	387	128
F21	Muet			
F22	Not in use			
F23	Not in use			
F24	Not in use			
F25	Not in use			
F26	Not in use			
F27	Not in use			
F28	Not in use			
F29	Not in use			
F30	Not in use			
F31	Not in use			