



Bulletin: BB20000

Decoder type LokSound 5
Address 3
Manufacturer Bastiani
Project number BB20000
Project version 1

BB20000

| Key | Function | Sound slots | Volume CVs | Volume values |
|-----|---|-------------|------------|---------------|
| F0 | Feux | | | |
| F1 | Ventilation | 1, 2 | 259, 267 | 128, 128 |
| F2 | Compresseur | 3 | 275 | 90 |
| F3 | Pantographe | 4 | 283 | 128 |
| F4 | Desserrage frein | 7 | 307 | 128 |
| F5 | Crissement rails | 6 | 299 | 128 |
| F6 | Mode manoeuvre | | | |
| F7 | Klaxon 2 tons | 8 | 315 | 128 |
| F8 | Klaxon 1 ton | 9 | 323 | 128 |
| F9 | Sifflet chef de gare | 10 | 331 | 128 |
| F10 | Annonce arrivée à Lyon 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2) | 14 | 363 | 128 |
| F11 | Annonce départ 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2) | 15 | 371 | 128 |
| F12 | Annonce arrivée 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2) | 17 | 387 | 128 |
| F13 | Aux1 / Aux2 (selon sens de marche) | | | |
| F14 | Feux tous allumés | | | |
| F15 | Attelage | 5 | 291 | 128 |
| F16 | Dételage | 22 | 427 | 128 |
| F17 | Refoule phonie | 13 | 355 | 128 |
| F18 | Refoule bip | 12 | 347 | 128 |
| F19 | Refoule auto | 11 | 339 | 128 |
| F20 | Mode muet | | | |
| F21 | Not in use | | | |
| F22 | Not in use | | | |
| F23 | Not in use | | | |
| F24 | Not in use | | | |
| F25 | Not in use | | | |
| F26 | Not in use | | | |
| F27 | Not in use | | | |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|--|
| F28 | Not in use | | | |
| F29 | Not in use | | | |
| F30 | Not in use | | | |
| F31 | Not in use | | | |